


Referencia. *Reference.*
4734-V2

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

TRAM


Color. *Color.*
NEGRO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Luminaria modular con cuatro potencias y tamaños distintos con tecnología DALI2 LED de 2.700K a 6.000K con CRI>90.

Combinable fixture with four different power and dimensions with DALI2 technology. LED from 2.700K to 6.000K with CRI>90.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	10 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220-240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	500 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	80 Lm/w
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K - 6000K
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	30°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	DALI
UGR	<i>UGR</i>	<14
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	IK06
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	30.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	147mm
Ancho	<i>Width.</i>	36mm
Alto	<i>High</i>	45,5mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,318Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	36 x 137mm
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM

Incluye. *Includes.*