


Referencia. *Reference.*
**300335F**

Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

**AIR**

Color. *Color.*
**BLANCO**

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Downlight LED empotrado con diseño compacto y elegante. Fabricado en PC y de instalación empotrable.

Recessed LED downlight with compact and elegant design. Manufactured in PC and recessed installation.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	22 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1870 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	85 Lm/w
Difusor	Diffuser	OPAL
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	CLASE II
IK	IK	-
Temperatura Ambiente	Room temperature	(+40°C / - 20°C)
Kv	Kv	-
PF	FP	>0,9
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	Long.	- mm
Ancho	Width.	- mm
Alto	High	60 mm
Diametro	Diameter.	230 mm
Peso	Net Weight.	- Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	195 mm
Material.	Material.	POLYBUTYLENE + POLYCARB

Incluye. *Includes.*