

Referencia. *Reference.* 3958
Categoría. *Category.* DECORATIVE LIGHTING

BEAM




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

BEAM BLANCO 5W 220-240V 40° DIMMABLE
LED 2.700K

Color. *Color.* Blanco
White
Material. *Material.* Aluminio
Aluminium

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Aplicue LED decorativo para uso interior con dos puertos USB incorporados para cargar dispositivos electrónicos y una repisa en la parte superior para que pueda apoyarse el teléfono, libros o cualquier elemento decorativo.

Indoor decorative LED light with two built-in USB ports for charging electronic devices and a shelf on top to place phones, books or any decorative items.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	COB
Potencia. <i>Power.</i>	5 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	380 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	75 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>90
Ángulo luminico. <i>Beam Angles.</i>	40°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP20
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	-
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,9
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	22VDC / 1650mA
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	30.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	5 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	1137 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	1246 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	25,5x10x15 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	115

Referencia. *Reference.* 3958

Ángulo. *Angle.* 40°

Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K

Intensidad. *Intensity.* 25%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*





Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*



Referencia. *Reference.* 3958

Ángulo. *Angle.* 40°

Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K

Intensidad. *Intensity.* 50%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*





Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*



Referencia. *Reference.* 3958
Ángulo. *Angle.* 40°
Temperatura de color. *Color Temperature.* 2700K
Intensidad. *Intensity.* 100%

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*




Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

