


Referencia. *Reference.*
3949

Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

COMPAC


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Downlight LED empotrado con diseño compacto y elegante. Fabricado en PC y de instalación empotrable.

Recessed LED downlight with compact and elegant design. Manufactured in PC and recessed installation.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	8 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	607 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	75 Lm/W
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	3000K
CRI	<i>IRC</i>	>80
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	90°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	TRIAC
UGR	<i>UGR</i>	-
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	44
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	-
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	25.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	90mm
Ancho	<i>Width.</i>	90mm
Alto	<i>High</i>	50mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	-Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	68 mm
Material.	<i>Material.</i>	POLYBUTYLENE + POLYCARB

Incluye. *Includes.*