


Referencia. *Reference.*
597XX2

Categoría. *Category*
LUMINAIRES

DUAL-TRACK



Dimensiones. *Dimensions.*


Color. *Color.*
NEGRO

Incluye. *Includes.*

CARRIL TRACK TRIFASICO PARTE SUPERIOR INCLUIDO
KIT SUSPESION 2 mts INCLUIDO
FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS
TAPAS FINALES INCLUIDAS

Descripción. *Description.*

DUAL es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa e indirecta o directa mas carril trifásico. Temperaturas de color 2700K, 3000K, 4000K y 5500K. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para suspensión con led integrado, incluye equipo, kit de suspensión, cable alimentación y tapas. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate.

DUAL is a LED indoor lighting fixture with a professional linear system with CRI>95 for direct and indirect lighting or direct plus three-phase track. Color temperatures 2700K, 3000K, 4000K and 5500K. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Ready for suspension with integrated LED, includes equipment, suspension kit, power cable and cover. Made of aluminum with matt black and white finishes.

Datos Técnicos *Data Sheet.*

Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	5821,2 Lm	6528 Lm	6936Lm	6936Lm

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	51 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	78%
Difusor	<i>Diffuser</i>	MICROPRISMATICO
CRI	<i>IRC</i>	>95
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	81°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI
UGR	<i>UGR</i>	<19
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	IP-20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

Otros Datos *Other Data.*

PCB	<i>PCB</i>	RIGIDO
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	2530mm
Ancho	<i>Width.</i>	39mm
Alto	<i>High</i>	125mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	10,263Kg
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM