

Referencia. Reference.

563XX1



Categoría. Category

LUMINAIRES

DUAL



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO


Incluye. Includes.

KIT SUSPENSION 2 mts INCLUIDO

FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS

TAPAS FINALES INCLUIDAS

Descripción. Description.

DUAL es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa e indirecta o directa mas carril trifásico. Temperaturas de color 2700K, 3000K, 4000K y 5500K. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para suspensión con led integrado, incluye equipo, kit de suspensión, cable alimentación y tapas. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate.

DUAL is a LED indoor lighting fixture with a professional linear system with CRI>95 for direct and indirect lighting or direct plus three-phase track. Color temperatures 2700K, 3000K, 4000K and 5500K. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Ready for suspension with integrated LED, includes equipment, suspension kit, power cable and cover. Made of aluminum with matt black and white finishes.

Datos Técnicos Data Sheet.

| Temperatura de Color. Color Temperature. | 2700K | 3000K | 4000K | 5500K |
|---|-----------|----------|----------|----------|
| Eficacia Luminica. Light Effectiveness. | 112 Lm/w | 128 Lm/w | 136 Lm/w | 136 Lm/w |
| Flujo Luminoso. Lumens. | 4527,6 Lm | 5120 Lm | 5440Lm | 5440Lm |

Fuente de Luz. Light Source.

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Potencia. | Power. | 40 W |
| Tensión. | Voltage. | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | Frequency. | 50/60Hz |
| Eficiencia Óptica | Optical Efficiency | 78% |
| Difusor | Diffuser | MICROPRISMATICO |
| CRI | IRC | >95 |
| Ángulo lumínico. | Beam Angles. | 81° |
| Regulación | Dimmable. | ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI |
| UGR | UGR | <19 |
| MacAdam ELIPSE. | MacAdam ELIPSE. | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index. | IP-40 |
| Clase | Clase | CLASE I |
| IK | IK | IK-04 |
| Horas de Vida | Hours of Life, | 50.000h. |
| Garantía | Warranty. | 5 Años Years |

Otros Datos Other Data.

| | | |
|------------------|------------------|--------------------|
| PCB | PCB | RIGIDO |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI |
| L.B. | L.B. | L. 80 B. 10 |
| Largo | Long. | 1130mm |
| Ancho | Width. | 39mm |
| Alto | High | 125mm |
| Diametro | Diameter. | -mm |
| Peso | Net Weight. | 3,619Kg |
| Material. | Material. | ALUMINIUM |