


Referencia. Reference.

**593XX2**



Categoría. Category

LUMINAIRES

## DUAL-TRACK



### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**NEGRO**


Incluye. Includes.

CARRIL TRACK TRIFASICO PARTE SUPERIOR INCLUIDO  
KIT SUSPESION 2 mts INCLUIDO  
FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS  
TAPAS FINALES INCLUIDAS

### Descripción. Description.

DUAL es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa e indirecta o directa mas carril trifásico. Temperaturas de color 2700K, 3000K, 4000K y 5500K. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para suspensión con led integrado, incluye equipo, kit de suspensión, cable alimentación y tapas. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate.

DUAL is a LED indoor lighting fixture with a professional linear system with CRI>95 for direct and indirect lighting or direct plus three-phase track. Color temperatures 2700K, 3000K, 4000K and 5500K. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Ready for suspension with integrated LED, includes equipment, suspension kit, power cable and cover. Made of aluminum with matt black and white finishes.

### Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	2688 Lm	3072 Lm	3264Lm	3264Lm

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	<b>24 W</b>
Tensión.	Voltage.	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	Frequency.	<b>50/60Hz</b>
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	<b>78%</b>
Difusor	Diffuser	<b>MICROPRISMATICO</b>
CRI	IRC	<b>&gt;95</b>
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	<b>81°</b>
Regulación	Dimmable.	<b>ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI</b>
UGR	UGR	<b>&lt;19</b>
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	Protection Index.	<b>IP-20</b>
Clase	Clase	<b>CLASE I</b>
IK	IK	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	Hours of Life,	<b>50.000h.</b>
Garantía	Warranty.	<b>5 Años Years</b>

### Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	<b>RIGIDO</b>
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	<b>SI</b>
L.B.	L.B.	<b>L. 80 B. 10</b>
Largo	Long.	<b>1130mm</b>
Ancho	Width.	<b>39mm</b>
Alto	High	<b>125mm</b>
Diametro	Diameter.	<b>-mm</b>
Peso	Net Weight.	<b>4,523Kg</b>
Material.	Material.	<b>ALUMINIUM</b>