

Referencia. *Reference.* 49400
Categoría. *Category.* LED Strip

FINE-49



Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

TIRA 1 mt FINE-49 LED 2110-24Vdc-14,4W/m-4000K-IP20-1114Lm/m-CRI>90-4mm

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	SMD 2110
Potencia. <i>Power.</i>	14,4W
Tensión. <i>Voltage.</i>	24 VDC
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	1114 Lm/M
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	77 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	4000K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>90
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP20
Amperios. <i>Amper.</i>	0,6 A/M
Numero de Leds. <i>Number of LEDs.</i>	350 LEDs/M
Microns. <i>Microns.</i>	2
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	36.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Color PCB. <i>PCB Color.</i>	WHITE
Adhesivo Térmico. <i>Thermal Adhesive.</i>	300LSD
Pista. <i>Pista.</i>	4 mm
Alto. <i>Alto.</i>	2,2 mm
Mts. <i>Mts.</i>	1
Corte Mínimo. <i>Minimum Cut.</i>	20 mm
Pitch. <i>Pitch.</i>	2,86 mm
R min. <i>R min.</i>	60
L. B. <i>L. B.</i>	L. 80 B. 20
Grosor PCB. <i>PCB thickness.</i>	3 Oz

Otros Datos. *Other Data.*

Página C31. <i>Catalog Page C31.</i>	104
Rollo disponible. <i>Available Reel.</i>	5m