

Referencia. *Reference.*
84270-25

Categoría. *Category*

LED STRIPS

FINE-84

Descripción. *Description.*

ROLLO 25 mts. FINE-84 24 VDC 4,8W/M 2700K IP20


Dimensiones. *Dimensions.*

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo.	Type.	2835
Potencia.	Power.	4,8W/m
Tensión.	Voltage.	24 VDC
Frecuencia.	Frequency.	-
Flujo Luminoso.	Lumens.	456 Lm/M
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	95 Lm/W
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	>90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	PWM
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE III
Nº Leds	Number of LEDs.	70/m
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Datos Técnicos *Data Sheet.*

Color PCB	PCB Colour	WHITE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	300LSD
PCB	PCB	10mm
R minimo	R min.	200mm
Corte minimo	Minimum Cut	100 mm
L.B.	L.B.	L.80 B.10

Otros Datos *Other Data.*

Rollo disponible	Available Reel	25mts.
Potencia Rollo.	Reel Power.	120 W