


Referencia. *Reference.*
4499-V2

 Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

KORA-C


 Color. *Color.*
BLANCO

 Dimensiones. *Dimensions.*

 Descripción. *Description.*

KORA-V2 C LED 25W 220-240V 110° SWITCH 2.700K-3.000K-4.000K

 Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	25 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	3000 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	120 Lm/w
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K-3200K-4000K
CRI	<i>IRC</i>	>80
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	120°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	>22
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	54
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	IK08
Temperatura Ambiente	<i>Room temperature</i>	(+45°C / - 25°C)
Kv	<i>Kv</i>	-
PF	<i>FP</i>	>0,9
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	25.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

 Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	<i>Long.</i>	330 mm
Ancho	<i>Width.</i>	330 mm
Alto	<i>High</i>	53 mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	- mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	- Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	mm
Material.	<i>Material.</i>	POLYBUTYLENE + POLYCARB

 Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)