


Referencia. *Reference.*
4550

Categoría. *Category*
TECHNICAL LIGHTING

NANO OXO


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

NANO OXO es un foco proyector led empotrable de interior mini de 4W de potencia. Diseñado con un elevado nivel de funcionalidad, este permite obtener un haz de luz de 45° de apertura lumínica. Su base para empotrar, de diseño cuadrado y redondo, se integra perfectamente en cualquier espacio. Su polivalente diseño también permite una amplia capacidad de rotación a 90° y un giro de 355°.

NANO OXO is a mini indoor recessed LED spotlight with 4W power. Designed with a high level of functionality, it allows to obtain a beam of light of 45° of light aperture. Its recessed base, square and round design, integrates perfectly into any space. Its versatile design also allows a wide rotation capacity at 90° and a 355° rotation.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	4 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220-240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	380 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	95 Lm/W
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K-3200K-4000K
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	45°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	<19
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	-
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	30.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	60mm
Ancho	<i>Width.</i>	57mm
Alto	<i>High</i>	57mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,152Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	50 mm
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)