

Referencia. Reference.

443971

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

NEXUS




NEXUS DE 1130mm 46W -230Vac-4830Lm -CCT -TUYA-BLANCA

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO


Incluye. Includes.

KIT SUSPENSION 2 mts INCLUIDO
FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS
TAPAS FINALES INCLUIDAS

Descripción. Description.

Nexus es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa. Diseñada para suspensión con led integrado, en CCT con mando RF o tecnología Casambi. Incluye equipo, kit de suspensión, cable alimentación y tapas. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate.

Nexus is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting. Prepared for suspension with integrated LED, in CCT with RF control or Casambi technology. Includes equipment, suspension kit, power cable and covers. Made of aluminum with matt black and white finishes.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	46 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	4830 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/w
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	78%
Difusor	Diffuser	MICROPRISMATICO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-6500K
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	81°
Regulación	Dimmable.	TUYA
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-40
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	39mm
Alto	High	75mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	3,28Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM