

Referencia. Reference.

**443992**


Categoría. Category

LUMINAIRES

## NEXUS


NEXUS DE 1130mm 46W -230Vac-4830Lm -CCT - RF.CON MANDO-  
NEGRA

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**NEGRO**


Incluye. Includes.

KIT SUSPENSION 2 mts INCLUIDO  
FLORÓN CON CABLE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS  
TAPAS FINALES INCLUIDAS

### Descripción. Description.

Nexus es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa. Diseñada para suspensión con led integrado, en CCT con mando RF o tecnología Casambi. Incluye equipo, kit de suspensión, cable alimentación y tapas. Extrusionada en aluminio con acabados en blanco y negro mate.

Nexus is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting. Prepared for suspension with integrated LED, in CCT with RF control or Casambi technology. Includes equipment, suspension kit, power cable and covers. Made of aluminum with matt black and white finishes.

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	<b>46 W</b>
Tensión.	Voltage.	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	Frequency.	<b>50/60Hz</b>
Flujo Luminoso.	Lumens.	<b>4830 Lm</b>
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	<b>105 Lm/w</b>
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	<b>78%</b>
Difusor	Diffuser	<b>MICROPRISMATICO</b>
Temperatura de Color.	Color Temperature.	<b>2700K-6500K</b>
CRI	IRC	<b>&gt;95</b>
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	<b>81°</b>
Regulación	Dimmable.	<b>RF.CON MANDO</b>
UGR	UGR	<b>&lt;19</b>
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	Protection Index.	<b>IP-40</b>
Clase	Clase	<b>CLASE I</b>
IK	IK	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	Hours of Life,	<b>50.000h.</b>
Garantía	Warranty.	<b>5 Años Years</b>

### Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	<b>RIGIDO</b>
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	<b>SI</b>
L.B.	L.B.	<b>L. 80 B. 10</b>
Largo	Long.	<b>1130mm</b>
Ancho	Width.	<b>39mm</b>
Alto	High	<b>75mm</b>
Diametro	Diameter.	<b>-mm</b>
Peso	Net Weight.	<b>3,28Kg</b>
Material.	Material.	<b>ALUMINIUM</b>