

Referencia. *Reference.*
**4503**

Categoría. *Category*

INDUSTRIAL LIGHTING

## UFO LENS



Color. *Color.*
**NEGRO**

Dimensiones. *Dimensions.*


LIRA 100W - 150W - 200W

CODE 4566

NOT INCLUDED



100W - 150W - 200W


Descripción. *Description.*

La campana LED industrial UFO LENS está extrusionada en aluminio y cuenta con un diseño compacto. Se alcanza un rendimiento lumínico de 160Lm/W reales estableciéndose en una de las luminarias a destacar en el sector de la iluminación.

La campana LED industrial UFO LENS está extrusionada en aluminio y cuenta con un diseño compacto. Se alcanza un rendimiento lumínico de 160Lm/W reales estableciéndose en una de las luminarias a destacar en el sector de la iluminación.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	<b>100 W</b>
Tensión.	<i>Voltage.</i>	<b>100 - 260 VAC</b>
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	<b>50/60 HZ</b>
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	<b>16200 Lm</b>
Eficacia Lumínica.	<i>Light Effectiveness.</i>	<b>162 Lm/w</b>
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	<b>5000K</b>
CRI	<i>IRC</i>	<b>&gt;80</b>
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	<b>60° - 90° - 120°</b>
Regulación	<i>Dimmable.</i>	<b>NO</b>
UGR	<i>UGR</i>	-
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	<b>MAC ADAM &lt;6 steps</b>
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	<b>65</b>
Clase	<i>Clase</i>	<b>CLASE I</b>
IK	<i>IK</i>	<b>IK10</b>
Temperatura Ambiente	<i>Room temperature</i>	<b>(+50°C / - 30°C)</b>
Kv	<i>Kv</i>	<b>&gt;4KV</b>
PF	<i>FP</i>	<b>&gt;0,9</b>
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	<b>50.000h.</b>
Garantía	<i>Warranty.</i>	<b>5 Años Years</b>

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	<i>Long.</i>	- mm
Ancho	<i>Width.</i>	- mm
Alto	<i>High</i>	<b>196 mm</b>
Diametro	<i>Diameter.</i>	<b>340 mm</b>
Peso	<i>Net Weight.</i>	-
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	<b>mm</b>
Material.	<i>Material.</i>	<b>ALUMINIUM</b>

Incluye. *Includes.*

INCLUYE CABLE DE 2 mts