

Referencia. *Reference.* 4368
Categoría. *Category.* OUTDOOR

DIS




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

DIS INOX LED BRIDGELUX 2W 3000K 100-240V

Color. *Color.* Gris
Gray

Material. *Material.* Stainless steel 304
Acero inoxidable 304

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Señalizadores LED de exterior (IP67) extremadamente resistentes (IK09) con 2W y contruidos en INOX 304, siendo resistente a la corrosión.

Extremely resistant (IK09) 2W LED outdoor (IP67) steplight sign, made of stainless steel 304 it is, operating at 220V without a driver and sustains up to 1,000kg.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	SMD
Potencia. <i>Power.</i>	2 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	100-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	55 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	30 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	180°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP67
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	IK9
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,4
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE I
Driver. <i>Driver.</i>	DOB
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	50.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	2 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	342 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	360 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	10x6x6 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	317