

Referencia. *Reference.* 4135  
Categoría. *Category.* OUTDOOR

## SIGMA




### Datos Técnicos. *Data Sheet.*

SIGMA 17W 3000K

Color. *Color.* Gris  
*Gray*

Material. *Material.* Aluminio  
*Aluminium*

### Dimensiones. *Dimensions.*



### Descripción. *Description.*

Este proyector LED empotrable está construido en INOX 304 y cuenta con un ángulo de apertura de 30°. El modelo SIGMA tiene un índice de protección IP65 y su instalación es empotrada en el suelo.

*This recessed LED spotlight is built in INOX 304 and has an opening angle of 30°. The SIGMA model has an IP65 protection rating and its installation is recessed in the floor.*

### Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	SMD
Potencia. <i>Power.</i>	17 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	100-277 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	1440 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	85 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>70
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	30°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	IK5
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,9
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	-
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	20.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	2 Años <i>Years.</i>

### Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	2,37 Kg
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	2,51 Kg
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	22x22x13 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	333