

Referencia. *Reference.*
72307






Categoría. *Category*

LED STRIPS

FINE-72

Descripción. *Description.*

TIRA 1 mt. FINE-72 LED 2835-24Vdc-10W/m-3000K-IP67-740Lm/m-120Led/m-CRI>90


Dimensiones. *Dimensions.*

2700/3000/4000K 
RGB 

Fuente de Luz. *Light Source.*

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Tipo. | Type. | 2835 |
| Potencia. | Power. | 10W/m |
| Tensión. | Voltage. | 24 VDC |
| Frecuencia. | Frequency. | - |
| Flujo Luminoso. | Lumens. | 560 Lm/M |
| Eficacia Luminica. | Light Effectiveness. | 56 Lm/W |
| Temperatura de Color. | Color Temperature. | 3000K |
| CRI | IRC | >90 |
| Ángulo lumínico. | Beam Angles. | 120° |
| Regulación | Dimmable. | PWM |
| MacAdam ELIPSE. | MacAdam ELIPSE. | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index. | 67 |
| Clase | Clase | CLASE III |
| Nº Leds | Number of LEDS. | 140/m |
| Horas de Vida | Hours of Life, | 50.000h. |
| Garantía | Warranty. | 5 Años Years |

Datos Técnicos *Data Sheet.*

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| Color PCB | PCB Colour | WHITE |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | - |
| PCB | PCB | - |
| R minimo | R min. | 200mm |
| Corte minimo | Minimum Cut | 50 mm |
| L.B. | L.B. | L.80 B.10 |

Otros Datos *Other Data.*

| | | |
|------------------|----------------|-------|
| Rollo disponible | Available Reel | 1mts. |
| Potencia Rollo. | Reel Power. | 10 W |