


Referencia. *Reference.*
**4907**

Categoría. *Category*

OUTDOOR LIGHTING

## LEK


Color. *Color.*
**BLANCO**

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

LEK es un aplique de pared. La versatilidad del haz lumínico se debe a las aletas internas que lleva integradas, ya que permiten graduar la apertura del ángulo de luz en la zona superior e inferior del aplique. Se pueden regular de forma manual, incluso con el producto ya instalado.

LEK is a wall light. The versatility of the light beam is due to the internal fins that it has integrated, since they allow the opening of the angle of light to be adjusted in the upper and lower area of the wall lamp. They can be regulated manually, even with the product already installed.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	<b>6,8 W</b>
Tensión.	<i>Voltage.</i>	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	<b>50/60 HZ</b>
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	<b>530 Lm</b>
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	<b>77 Lm/w</b>
Difusor	<i>Diffuser</i>	-
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	<b>3000K</b>
CRI	<i>IRC</i>	<b>&gt;80</b>
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	<b>0° -120°</b>
Regulación	<i>Dimmable.</i>	<b>NO</b>
UGR	<i>UGR</i>	-
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	<b>54</b>
Clase	<i>Clase</i>	<b>CLASE II</b>
IK	<i>IK</i>	<b>IK04</b>
Temperatura Ambiente	<i>Room temperature</i>	<b>(+40°C / - 10°C)</b>
Kv	<i>Kv</i>	-
PF	<i>FP</i>	<b>&gt;0,9</b>
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	<b>30.000h.</b>
Garantía	<i>Warranty.</i>	<b>3 Años Years</b>

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	<i>Long.</i>	<b>117 mm</b>
Ancho	<i>Width.</i>	<b>136 mm</b>
Alto	<i>High</i>	<b>120 mm</b>
Diametro	<i>Diameter.</i>	<b>mm</b>
Peso	<i>Net Weight.</i>	<b>0,588 Kg</b>
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	<b>mm</b>
Material.	<i>Material.</i>	<b>ALUMINIUM</b>

Incluye. *Includes.*