


Referencia. *Reference.*
224XXX

Categoría. *Category*
LUMINAIRES

Descripción. *Description.*

MARKET



MARKET es una luminaria led de interior de alto rendimiento. Diseñada para supermercados, cuenta con distintas temperaturas de color que se adaptan a los distintos productos: 3.000K, 4.000K, Carne Rojo, Jamón, Carne Blanca, Pescado, Verdura y Pan. Dispone además de 5 ópticas para lograr el efecto deseado en cada caso. Compatible con las tecnología Dali 2, diseñada para superficie o suspensión. Permite la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones.

MARKET is a high-performance indoor LED lighting fixture. Designed for superMARKETs, it has different color temperatures that adapt to different products: 3,000K, 4,000K, Red Meats, Hams, White Meats, Fish, Vegetables and Bread. It also has 5 optics to achieve the desired effect in any case. Compatible with Dali 2 technology, designed for surface or suspension. It allows the creation of continuous lines and infinite combinations.

Datos Técnicos *Data Sheet.*

| | K | Lm/W | Lm |
|--------|-------|------|------|
| WW | 3000K | 112 | 6160 |
| W | 4000K | 118 | 6490 |
| MEAT R | 3200K | 86 | 4730 |
| HAM | 3200K | 85 | 4675 |
| MEAT M | 3500K | 84 | 4620 |
| FISH | 6500K | 139 | 7645 |
| FRUIT | 4200K | 123 | 6765 |
| BREAD | 2700K | 131 | 7205 |


Fuente de Luz. *Light Source.*

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Potencia. | <i>Power.</i> | 55 W |
| Tensión. | <i>Voltage.</i> | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | <i>Frequency.</i> | 50/60Hz |
| Eficiencia Óptica | <i>Optical Efficiency</i> | 90% |
| Difusor | <i>Diffuser</i> | OP. DOBLE ASIMETRICA |
| CRI | <i>IRC</i> | >80 |
| Ángulo lumínico. | <i>Beam Angles.</i> | 60°-60° |
| Regulación | <i>Dimmable.</i> | ON/OFF-DALI |
| UGR | <i>UGR</i> | >22 |
| MacAdam ELIPSE. | <i>MacAdam ELIPSE.</i> | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | <i>Protection Index.</i> | IP-40 |
| Clase | <i>Clase</i> | CLASE I |
| IK | <i>IK</i> | IK-04 |
| Horas de Vida | <i>Hours of Life,</i> | 50.000h. |
| Garantía | <i>Warranty.</i> | 5 Años Years |
| L.B. | <i>L.B.</i> | L.80 B.10 |

Otros Datos *Other Data.*

| | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| PCB | <i>PCB</i> | RIGIDO |
| Adhesivo Termico | <i>Thermal Adhesive</i> | SI |
| Largo | <i>Long.</i> | 1410mm |
| Ancho | <i>Width.</i> | 58mm |
| Alto | <i>High</i> | 68mm |
| Diametro | <i>Diameter.</i> | -mm |
| Peso | <i>Net Weight.</i> | 3,565Kg |
| Material. | <i>Material.</i> | ALUMINIUM |

Dimensiones. *Dimensions.*


Color. *Color.*
BLANCO/NEGRO

Incluye. *Includes.*

REQUIERE ACCESORIOS