

Referencia. *Reference.*
357973

Categoría. *Category*

LUMINAIRES

URBAN-E



URBAN-E DE 2530mm 103W -230Vac-10815Lm -CCT -TUYA-GRIS - DIF.OPAL

Dimensiones. *Dimensions.*


Color. *Color.*
GRIS

Incluye. *Includes.*

INCLUYE GRAPAS DE SUJECCION
REQUIERE ACCESORIOS

Descripción. *Description.*

URBAN-E es una luminaria led de interior, compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para empotrar, con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, permite la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Extrusionada en aluminio, permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados.

URBAN-E is an indoor led lighting fixture, compatible with Casambi and Dali 2. Designed for recessed, with professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, it allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Made of aluminum, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	103 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	10815 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	105 Lm/w
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	80%
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K-6500K
CRI	<i>IRC</i>	>95
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	112°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	TUYA
UGR	<i>UGR</i>	>22
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	IP-40
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

Datos Técnicos *Data Sheet.*

PCB	<i>PCB</i>	RIGIDO
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	2530mm
Ancho	<i>Width.</i>	75mm
Alto	<i>High</i>	68mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	5,962Kg
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM