

Referencia. Reference.

**343972**


Categoría. Category

LUMINAIRES

## URBAN-E



URBAN-E DE 1130mm 46W -230Vac-4830Lm -CCT -TUYA-NEGRA - UGR

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**NEGRO**


Incluye. Includes.

INCLUYE GRAPAS DE SUJECCION  
REQUIERE ACCESORIOS

### Descripción. Description.

URBAN-E es una luminaria led de interior, compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para empotrar, con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, permite la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Extrusionada en aluminio, permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Su tamaño es de 58mm de ancho por 68mm de alto.

URBAN-E is an indoor led lighting fixture, compatible with Casambi and Dali 2. Designed for recessed, with professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, it allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Made of aluminum, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. Its dimensions are 58mm wide by 68mm high.

### Fuente de Luz. Light Source.

|                       |                      |                        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Potencia.             | Power.               | <b>46 W</b>            |
| Tensión.              | Voltage.             | <b>220 - 240 VAC</b>   |
| Frecuencia.           | Frequency.           | <b>50/60Hz</b>         |
| Flujo Luminoso.       | Lumens.              | <b>4830 Lm</b>         |
| Eficacia Luminica.    | Light Effectiveness. | <b>105 Lm/w</b>        |
| Eficiencia Óptica     | Optical Efficiency   | <b>82%</b>             |
| Difusor               | Diffuser             | <b>MICROPRISMATICO</b> |
| Temperatura de Color. | Color Temperature.   | <b>2700K-6500K</b>     |
| CRI                   | IRC                  | <b>&gt;95</b>          |
| Ángulo lumínico.      | Beam Angles.         | <b>78°</b>             |
| Regulación            | Dimmable.            | <b>PUSH</b>            |
| UGR                   | UGR                  | <b>&lt;19</b>          |
| MacAdam ELIPSE.       | MacAdam ELIPSE.      | <b>MAC ADAM 3 step</b> |
| Índice de protección. | Protection Index.    | <b>IP-40</b>           |
| Clase                 | Clase                | <b>CLASE I</b>         |
| IK                    | IK                   | <b>IK-04</b>           |
| Horas de Vida         | Hours of Life,       | <b>50.000h.</b>        |
| Garantía              | Warranty.            | <b>5 Años Years</b>    |

### Datos Técnicos Data Sheet.

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| PCB              | PCB              | <b>RIGIDO</b>      |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | <b>SI</b>          |
| L.B.             | L.B.             | <b>L. 80 B. 10</b> |
| Largo            | Long.            | <b>1130mm</b>      |
| Ancho            | Width.           | <b>75mm</b>        |
| Alto             | High             | <b>68mm</b>        |
| Diametro         | Diameter.        | <b>-mm</b>         |
| Peso             | Net Weight.      | <b>2,602Kg</b>     |
| Material.        | Material.        | <b>ALUMINIUM</b>   |