


Referencia. Reference.

353951


Categoría. Category


LUMINAIRES

URBAN-E



URBAN-E DE 1130mm 46W -230Vac-4830Lm -CCT -CASAMBI-BLANCA -DIF.OPAL

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO


Incluye. Includes.

INCLUYE GRAPAS DE SUJECCION
REQUIERE ACCESORIOS

Descripción. Description.

URBAN-E es una luminaria led de interior, compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. Diseñada para empotrar, con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, permite la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Extrusionada en aluminio, permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Su tamaño es de 58mm de ancho por 68mm de alto.

URBAN-E is an indoor led lighting fixture, compatible with Casambi and Dali 2. Designed for recessed, with professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, it allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Made of aluminum, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. Its dimensions are 58mm wide by 68mm high.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	46 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	4830 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/w
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-6500K
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	112°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-40
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	75mm
Alto	High	68mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	2,602Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM