

Referencia. Reference.


**653957**

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

## URBAN



URBAN DE 1130mm 46W -230Vac-4830Lm -CCT -CASAMBI-GOFRADO COBRE - DIF.OPAL

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

GOFRADO COBRE



Incluye. Includes.

### Descripción. Description.

URBAN es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para superficie o suspensión permitiendo la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. , permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Dispone de varios accesorios para la ejecución.

URBAN is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, designed for ceiling or suspension, which allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Made of aluminum with matte black and white finishes, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. It has several accessories for execution.

### Fuente de Luz. Light Source.

|                       |                      |                 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Potencia.             | Power.               | 46 W            |
| Tensión.              | Voltage.             | 220 - 240 VAC   |
| Frecuencia.           | Frequency.           | 50/60Hz         |
| Flujo Luminoso.       | Lumens.              | 4830 Lm         |
| Eficacia Luminica.    | Light Effectiveness. | 105 Lm/w        |
| Eficiencia Óptica     | Optical Efficiency   | 80%             |
| Difusor               | Diffuser             | OPAL            |
| Temperatura de Color. | Color Temperature.   | 2700K-6500K     |
| CRI                   | IRC                  | >95             |
| Ángulo lumínico.      | Beam Angles.         | 112°            |
| Regulación            | Dimmable.            | CASAMBI         |
| UGR                   | UGR                  | >22             |
| MacAdam ELIPSE.       | MacAdam ELIPSE.      | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index.    | IP-40           |
| Clase                 | Clase                | CLASE I         |
| IK                    | IK                   | IK-04           |
| Horas de Vida         | Hours of Life,       | 50.000h.        |
| Garantía              | Warranty.            | 5 Años Years    |

### Datos Técnicos Data Sheet.

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| PCB              | PCB              | RIGIDO      |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI          |
| L.B.             | L.B.             | L. 80 B. 10 |
| Largo            | Long.            | 1130mm      |
| Ancho            | Width.           | 58mm        |
| Alto             | High             | 68mm        |
| Diametro         | Diameter.        | -mm         |
| Peso             | Net Weight.      | 2,602Kg     |
| Material.        | Material.        | ALUMINIUM   |