

Referencia. Reference.


**656971**

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

## URBAN



URBAN DE 1970mm 80W -230Vac-8400Lm -CCT -TUYA-BLANCA - DIF.OPAL

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**BLANCO**


Incluye. Includes.

### Descripción. Description.

URBAN es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para superficie o suspensión permitiendo la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. , permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Dispone de varios accesorios para la ejecución.

URBAN is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, designed for ceiling or suspension, which allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Made of aluminum with matte black and white finishes, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. It has several accessories for execution.

### Fuente de Luz. Light Source.

|                       |                      |                        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Potencia.             | Power.               | <b>80 W</b>            |
| Tensión.              | Voltage.             | <b>220 - 240 VAC</b>   |
| Frecuencia.           | Frequency.           | <b>50/60Hz</b>         |
| Flujo Luminoso.       | Lumens.              | <b>8400 Lm</b>         |
| Eficacia Luminica.    | Light Effectiveness. | <b>105 Lm/w</b>        |
| Eficiencia Óptica     | Optical Efficiency   | <b>80%</b>             |
| Difusor               | Diffuser             | <b>OPAL</b>            |
| Temperatura de Color. | Color Temperature.   | <b>2700K-6500K</b>     |
| CRI                   | IRC                  | <b>&gt;95</b>          |
| Ángulo lumínico.      | Beam Angles.         | <b>112°</b>            |
| Regulación            | Dimmable.            | <b>TUYA</b>            |
| UGR                   | UGR                  | <b>&gt;22</b>          |
| MacAdam ELIPSE.       | MacAdam ELIPSE.      | <b>MAC ADAM 3 step</b> |
| Índice de protección. | Protection Index.    | <b>IP-40</b>           |
| Clase                 | Clase                | <b>CLASE I</b>         |
| IK                    | IK                   | <b>IK-04</b>           |
| Horas de Vida         | Hours of Life,       | <b>50.000h.</b>        |
| Garantía              | Warranty.            | <b>5 Años Years</b>    |

### Datos Técnicos Data Sheet.

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| PCB              | PCB              | <b>RIGIDO</b>      |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | <b>SI</b>          |
| L.B.             | L.B.             | <b>L. 80 B. 10</b> |
| Largo            | Long.            | <b>1970mm</b>      |
| Ancho            | Width.           | <b>58mm</b>        |
| Alto             | High             | <b>68mm</b>        |
| Diametro         | Diameter.        | <b>-mm</b>         |
| Peso             | Net Weight.      | <b>4,618Kg</b>     |
| Material.        | Material.        | <b>ALUMINIUM</b>   |