

Referencia. Reference.


656956

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

URBAN



URBAN DE 1970mm 80W -230Vac-8400Lm -CCT -CASAMBI-CORTEN - DIF.OPAL

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

CORTEN


Incluye. Includes.

Descripción. Description.

URBAN es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para superficie o suspensión permitiendo la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. , permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Dispone de varios accesorios para la ejecución.

URBAN is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, designed for ceiling or suspension, which allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Made of aluminum with matte black and white finishes, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. It has several accessories for execution.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	80 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	8400 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/w
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-6500K
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	112°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-40
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1970mm
Ancho	Width.	58mm
Alto	High	68mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	4,618Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM