

Referencia. *Reference.*
647957


CE RoHS


Categoría. *Category*


LUMINAIRES

Descripción. *Description.*

URBAN



URBAN DE 2530mm 103W -230Vac-10815Lm -CCT -CASAMBI-GOFRADO COBRE - UGR

Dimensiones. *Dimensions.*

Color. *Color.*

GOFRADO COBRE


Incluye. *Includes.*

URBAN es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para superficie o suspensión permitiendo la creación de líneas continuas e infinitas combinaciones. Compatible con las tecnologías Casambi y Dali 2. , permitiendo la customización a medida en cuanto a corte, manipulación y acabados. Dispone de varios accesorios para la ejecución.

URBAN is an indoor LED lighting fixture with a professional linear system with CRI> 95 for direct lighting, designed for ceiling or suspension, which allows the creation of continuous lines and infinite combinations. Compatible with Casambi and Dali 2 technologies. Made of aluminum with matte black and white finishes, which allows for customization in terms of cutting, handling and finishes. It has several accessories for execution.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	103 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	10815 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/w
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	82%
Difusor	Diffuser	MICROPRISMATICO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-6500K
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	78°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-40
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Datos Técnicos *Data Sheet.*

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	2530mm
Ancho	Width.	58mm
Alto	High	68mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	5,962Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM