

Referencia. Reference.

685X51

CE RoHS



Categoría. Category

LUMINAIRES

URBAN ASIMETRICA



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO


Incluye. Includes.

Descripción. Description.

URBAN ASSYMETRIC es una luminaria de proyección asimétrica para suspender o fijar a techo. Ideal para iluminar lateralmente una pared o estancia, perfecto para pasillos, o lugares donde se busque destacar una parte de la estancia.

URBAN ASSYMETRIC is a luminaire with an asymmetrical projection to be suspended or fixed to the ceiling. Ideal for side lighting a wall or room, perfect for corridors, or places where you want to highlight a part of the room.

Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	7728 Lm	8832 Lm	9384Lm	9384Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	69 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	55%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	ASIM
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-40
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years
L.B.	L.B.	L.90 B.10

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1690mm
Ancho	Width.	58mm
Alto	High	68mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	3,946Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM