

Referencia. *Reference.*
686X31

CE RoHS 


Categoría. *Category*

LUMINAIRES

URBAN ASIMETRICA



Dimensiones. *Dimensions.*


Color. *Color.*

BLANCO


Incluye. *Includes.*

Descripción. *Description.*

URBAN ASSYMETRIC es una luminaria de proyección asimétrica para suspender o fijar a techo. Ideal para iluminar lateralmente una pared o estancia, perfecto para pasillos, o lugares donde se busque destacar una parte de la estancia.

URBAN ASSYMETRIC is a luminaire with an asymmetrical projection to be suspended or fixed to the ceiling. Ideal for side lighting a wall or room, perfect for corridors, or places where you want to highlight a part of the room.

Datos Técnicos *Data Sheet.*

Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	8960 Lm	10240 Lm	10880Lm	10880Lm

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	80 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	55%
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
CRI	<i>IRC</i>	>95
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	ASIM
Regulación	<i>Dimmable.</i>	PUSH
UGR	<i>UGR</i>	<19
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	IP-40
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years
L.B.	<i>L.B.</i>	L.90 B.10

Otros Datos *Other Data.*

PCB	<i>PCB</i>	RIGIDO
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	1970mm
Ancho	<i>Width.</i>	58mm
Alto	<i>High</i>	68mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	4,618Kg
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM