

Referencia. Reference.

**684X11**

CE RoHS



Categoría. Category

LUMINAIRES

## URBAN ASIMETRICA



### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**BLANCO**


Incluye. Includes.

### Descripción. Description.

URBAN ASSYMETRIC es una luminaria de proyección asimétrica para suspender o fijar a techo. Ideal para iluminar lateralmente una pared o estancia, perfecto para pasillos, o lugares donde se busque destacar una parte de la estancia.

URBAN ASSYMETRIC is a luminaire with an asymmetrical projection to be suspended or fixed to the ceiling. Ideal for side lighting a wall or room, perfect for corridors, or places where you want to highlight a part of the room.

### Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	6384 Lm	7296 Lm	7752Lm	7752Lm

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	<b>57 W</b>
Tensión.	Voltage.	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	Frequency.	<b>50/60Hz</b>
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	<b>55%</b>
Difusor	Diffuser	<b>OPAL</b>
CRI	IRC	<b>&gt;95</b>
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	<b>ASIM</b>
Regulación	Dimmable.	<b>NO</b>
UGR	UGR	<b>&lt;19</b>
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	Protection Index.	<b>IP-40</b>
Clase	Clase	<b>CLASE I</b>
IK	IK	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	Hours of Life,	<b>50.000h.</b>
Garantía	Warranty.	<b>5 Años Years</b>
L.B.	L.B.	<b>L.90 B.10</b>

### Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	<b>RIGIDO</b>
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	<b>SI</b>
L.B.	L.B.	<b>L. 80 B. 10</b>
Largo	Long.	<b>1410mm</b>
Ancho	Width.	<b>58mm</b>
Alto	High	<b>68mm</b>
Diametro	Diameter.	<b>-mm</b>
Peso	Net Weight.	<b>3,274Kg</b>
Material.	Material.	<b>ALUMINIUM</b>