

Referencia. Reference.

**683X51**

CE RoHS



Categoría. Category

LUMINAIRES

## URBAN ASIMETRICA



### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**BLANCO**


Incluye. Includes.

### Descripción. Description.

URBAN ASSYMETRIC es una luminaria de proyección asimétrica para suspender o fijar a techo. Ideal para iluminar lateralmente una pared o estancia, perfecto para pasillos, o lugares donde se busque destacar una parte de la estancia.

URBAN ASSYMETRIC is a luminaire with an asymmetrical projection to be suspended or fixed to the ceiling. Ideal for side lighting a wall or room, perfect for corridors, or places where you want to highlight a part of the room.

### Datos Técnicos Data Sheet.

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Temperatura de Color.<br>Color Temperature. | 2700K    | 3000K    | 4000K    | 5500K    |
| Eficacia Luminica.<br>Light Effectiveness.  | 112 Lm/w | 128 Lm/w | 136 Lm/w | 136 Lm/w |
| Flujo Luminoso.<br>Lumens.                  | 5152 Lm  | 5888 Lm  | 6256Lm   | 6256Lm   |

### Fuente de Luz. Light Source.

|                       |                    |                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Potencia.             | Power.             | 46 W            |
| Tensión.              | Voltage.           | 220 - 240 VAC   |
| Frecuencia.           | Frequency.         | 50/60Hz         |
| Eficiencia Óptica     | Optical Efficiency | 55%             |
| Difusor               | Diffuser           | OPAL            |
| CRI                   | IRC                | >95             |
| Ángulo lumínico.      | Beam Angles.       | ASIM            |
| Regulación            | Dimmable.          | CASAMBI         |
| UGR                   | UGR                | <19             |
| MacAdam ELIPSE.       | MacAdam ELIPSE.    | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index.  | IP-40           |
| Clase                 | Clase              | CLASE I         |
| IK                    | IK                 | IK-04           |
| Horas de Vida         | Hours of Life,     | 50.000h.        |
| Garantía              | Warranty.          | 5 Años Years    |
| L.B.                  | L.B.               | L.90 B.10       |

### Otros Datos Other Data.

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| PCB              | PCB              | RIGIDO      |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI          |
| L.B.             | L.B.             | L. 80 B. 10 |
| Largo            | Long.            | 1130mm      |
| Ancho            | Width.           | 58mm        |
| Alto             | High             | 68mm        |
| Diametro         | Diameter.        | -mm         |
| Peso             | Net Weight.      | 2,602Kg     |
| Material.        | Material.        | ALUMINIUM   |