

Referencia. Reference.

644XX2

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

URBAN-TRACK



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

NEGRO


Incluye. Includes.

LUMINARIA PARA TRACK TRIFASICO

ADAPTADORES CARRIL TRIFASICO INCLUIDOS

Descripción. Description.

URBAN-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.

URBAN-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.

Datos Técnicos Data Sheet.

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Temperatura de Color. Color Temperature. | 2700K | 3000K | 4000K | 5500K |
| Eficacia Luminica. Light Effectiveness. | 112 Lm/w | 128 Lm/w | 136 Lm/w | 136 Lm/w |
| Flujo Luminoso. Lumens. | 2352 Lm | 2688 Lm | 2856Lm | 2856Lm |

Fuente de Luz. Light Source.

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Potencia. | Power. | 21 W |
| Tensión. | Voltage. | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | Frequency. | 50/60Hz |
| Eficiencia Óptica | Optical Efficiency | 82% |
| Difusor | Diffuser | MICROPRISMATICO |
| CRI | IRC | >95 |
| Ángulo lumínico. | Beam Angles. | 78° |
| Regulación | Dimmable. | ON/OFF-CASAMBI |
| UGR | UGR | <19 |
| MacAdam ELIPSE. | MacAdam ELIPSE. | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index. | IP-20 |
| Clase | Clase | CLASE I |
| IK | IK | IK-04 |
| Horas de Vida | Hours of Life, | 50.000h. |
| Garantía | Warranty. | 5 Años Years |
| L.B. | L.B. | L.80 B.10 |

Otros Datos Other Data.

| | | |
|------------------|------------------|-----------|
| PCB | PCB | RIGIDO |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI |
| Largo | Long. | 570mm |
| Ancho | Width. | 58mm |
| Alto | High | 98mm |
| Diametro | Diameter. | -mm |
| Peso | Net Weight. | 1,258Kg |
| Material. | Material. | ALUMINIUM |