

Referencia. Reference.

648XX1

Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

URBAN-TRACK



URBAN-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.

URBAN-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.


Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	4816 Lm	5504 Lm	5848Lm	5848Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	43 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	82%
Difusor	Diffuser	MICROPRISMATICO
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	78°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-CASAMBI
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years
L.B.	L.B.	L.80 B.10

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO



Incluye. Includes.

LUMINARIA PARA TRACK TRIFASICO

ADAPTADORES CARRIL TRIFASICO INCLUIDOS

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	58mm
Alto	High	98mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	2,602Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM