

Referencia. Reference.

**467X22**


Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

TRITON DOWN es una luminaria lineal con iluminación directa, difusor opal de alto rendimiento y alta potencia. Estanca en IP-65 con cuerpo de aluminio extruido de alta calidad. Diseñado para suspender o fijar al techo.

TRITON DOWN is a linear luminaire with direct illumination, high performance opal diffuser and high power. Waterproof in IP-65 with high quality extrusion aluminum body. Designed to suspend or attach to the ceiling.

## TRITON-DOWN




### Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	11536 Lm	13184 Lm	14008Lm	14008Lm

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	<b>103 W</b>
Tensión.	Voltage.	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	Frequency.	<b>50/60Hz</b>
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	<b>80%</b>
Difusor	Diffuser	<b>OPAL</b>
CRI	IRC	<b>&gt;95</b>
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	<b>90°</b>
Regulación	Dimmable.	<b>DALI</b>
UGR	UGR	<b>&gt;22</b>
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	Protection Index.	<b>IP-65</b>
Clase	Clase	<b>CLASE I</b>
IK	IK	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	Hours of Life,	<b>50.000h.</b>
Garantía	Warranty.	<b>5 Años Years</b>

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**NEGRO**


Incluye. Includes.

PRENSAESTOPAS SALIDA DE CABLE, CON CABLE 2 mts.

TAPAS FINALES INCLUIDAS

### Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	<b>RIGIDO</b>
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	<b>SI</b>
L.B.	L.B.	<b>L. 80 B. 10</b>
Largo	Long.	<b>2530mm</b>
Ancho	Width.	<b>47mm</b>
Alto	High	<b>66mm</b>
Diametro	Diameter.	<b>-mm</b>
Peso	Net Weight.	<b>3,938Kg</b>
Material.	Material.	<b>ALUMINIUM</b>