

Referencia. Reference.

**463X21**


Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

TRITON DOWN es una luminaria lineal con iluminación directa, difusor opal de alto rendimiento y alta potencia. Estanca en IP-65 con cuerpo de aluminio extruido de alta calidad. Diseñado para suspender o fijar al techo.

TRITON DOWN is a linear luminaire with direct illumination, high performance opal diffuser and high power. Waterproof in IP-65 with high quality extrusion aluminum body. Designed to suspend or attach to the ceiling.

## TRITON-DOWN




### Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	5152 Lm	5888 Lm	6256Lm	6256Lm

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	46 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	90°
Regulación	Dimmable.	DALI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-65
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**BLANCO**


Incluye. Includes.

PRENSAESTOPAS SALIDA DE CABLE, CON CABLE 2 mts.

TAPAS FINALES INCLUIDAS

### Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	47mm
Alto	High	66mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	1,698Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM