

Referencia. Reference.

465X12


Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

TRITON DOWN es una luminaria lineal con iluminación directa, difusor opal de alto rendimiento y alta potencia. Estanca en IP-65 con cuerpo de aluminio extruido de alta calidad. Diseñado para suspender o fijar al techo.

TRITON DOWN is a linear luminaire with direct illumination, high performance opal diffuser and high power. Waterproof in IP-65 with high quality extrusion aluminum body. Designed to suspend or attach to the ceiling.

TRITON-DOWN




Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	7728 Lm	8832 Lm	9384Lm	9384Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	69 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	90°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-65
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

NEGRO



Incluye. Includes.

PRENSAESTOPAS SALIDA DE CABLE, CON CABLE 2 mts.

TAPAS FINALES INCLUIDAS

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1690mm
Ancho	Width.	47mm
Alto	High	66mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	2,594Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM