


Referencia. *Reference.***713XX1**Categoría. *Category*

LUMINAIRES

Descripción. *Description.*

TUBI es una luminaria de suspensión lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de policarbonato opal que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.


TUBI is a linear suspension luminaire that offers general illumination through the opal polycarbonate diffuser that creates a perfect atmosphere for any room.

**TUBI D-60**Datos Técnicos *Data Sheet.*

|  |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Temperatura de Color.<br><i>Color Temperature.</i> | 2700K    | 3000K    | 4000K    | 5500K    |
| Eficacia Luminica.<br><i>Light Effectiveness.</i>  | 100 Lm/w | 105 Lm/w | 111 Lm/w | 114 Lm/w |
| Flujo Luminoso.<br><i>Lumens.</i>                  | 3500 Lm  | 3675 Lm  | 3885Lm   | 3990Lm   |

Fuente de Luz. *Light Source.*

|                       |                           |                        |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Potencia.             | <i>Power.</i>             | <b>35 W</b>            |
| Tensión.              | <i>Voltage.</i>           | <b>220 - 240 VAC</b>   |
| Frecuencia.           | <i>Frequency.</i>         | <b>50/60Hz</b>         |
| Eficiencia Óptica     | <i>Optical Efficiency</i> | <b>78%</b>             |
| Difusor               | <i>Diffuser</i>           | <b>OPAL</b>            |
| CRI                   | <i>IRC</i>                | <b>&gt;90</b>          |
| Ángulo lumínico.      | <i>Beam Angles.</i>       | <b>150°</b>            |
| Regulación            | <i>Dimmable.</i>          | <b>ON/OFF-CASAMBI</b>  |
| UGR                   | <i>UGR</i>                | <b>&gt;22</b>          |
| MacAdam ELIPSE.       | <i>MacAdam ELIPSE.</i>    | <b>MAC ADAM 3 step</b> |
| Índice de protección. | <i>Protection Index.</i>  | <b>IP-20</b>           |
| Clase                 | <i>Clase</i>              | <b>CLASE I</b>         |
| IK                    | <i>IK</i>                 | <b>IK-04</b>           |
| Horas de Vida         | <i>Hours of Life,</i>     | <b>50.000h.</b>        |
| Garantía              | <i>Warranty.</i>          | <b>5 Años Years</b>    |
| L.B.                  | <i>L.B.</i>               | <b>L.80 B.10</b>       |

Dimensiones. *Dimensions.*Color. *Color.*

BLANCO

Otros Datos *Other Data.*

|                  |                         |                       |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| PCB              | <i>PCB</i>              | <b>RIGIDO</b>         |
| Adhesivo Termico | <i>Thermal Adhesive</i> | <b>SI</b>             |
| Largo            | <i>Long.</i>            | <b>1130mm</b>         |
| Ancho            | <i>Width.</i>           | <b>-mm</b>            |
| Alto             | <i>High</i>             | <b>-mm</b>            |
| Diametro         | <i>Diameter.</i>        | <b>62mm</b>           |
| Peso             | <i>Net Weight.</i>      | <b>1,924Kg</b>        |
| Material.        | <i>Material.</i>        | <b>ALUMINIUM + PC</b> |

Incluye. *Includes.*

CAJA PORTA-EQUIPOS EXTERNA

KIT SUSPENSION 2 mts INCLUIDO