

Referencia. Reference.

613XX1

CE RoHS



Categoría. Category

LUMINAIRES

URBAN-WALL SENSOR



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

BLANCO


Incluye. Includes.

TAPAS INCLUIDAS

INCLUYE BASES SUJECCION A PARED

SENSOR DE PRESENCIA

Descripción. Description.

URBAN-WALL-SENSOR es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en pared. Incorpora sensor de presencia.

URBAN-WALL-SENSOR is an indoor LED luminaire with a professional linear system with CRI>95 for direct lighting, designed for wall placement. Incorporates presence sensor.

Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	4816 Lm	5504 Lm	5848Lm	5848Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	43 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	112°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years
L.B.	L.B.	L.80 B.10

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	86mm
Alto	High	68mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	1,698Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM