

Referencia. Reference.

126955

Categoría. Category

LUMINAIRES

ZERO-IN



ZERO-IN DE 1000mm 63W -6300Lm -CCT -CASAMBI-PLATA

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

PLATA



Incluye. Includes.

FLORON CON EQUIPO
CABLE ALIMENTACION
SUSPENSIONES CABLE

Descripción. Description.

ZERO-IN es una luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ZERO IN / ZERO OUT. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

ZERO-IN is a suspension luminaire that allows multiple creative compositions in combination with other ZERO-IN / ZERO-OUT lamps. The diffusion of light throughout the ring through a high diffusion opal silicone cover creates a perfect environment for any room.

Fuente de Luz. Light Source.

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Potencia. | Power. | 63 W |
| Tensión. | Voltage. | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | Frequency. | 50/60Hz |
| Flujo Luminoso. | Lumens. | 6300 Lm |
| Eficacia Luminica. | Light Effectiveness. | 100 Lm/w |
| Eficiencia Óptica | Optical Efficiency | 80% |
| Difusor | Diffuser | OPAL |
| Temperatura de Color. | Color Temperature. | 2700K-6500K |
| CRI | IRC | >90 |
| Ángulo lumínico. | Beam Angles. | 120° |
| Regulación | Dimmable. | CASAMBI |
| UGR | UGR | >22 |
| MacAdam ELIPSE. | MacAdam ELIPSE. | MAC ADAM 3 step |
| Índice de protección. | Protection Index. | IP-20 |
| Clase | Clase | CLASE I |
| IK | IK | IK-04 |
| Horas de Vida | Hours of Life, | 50.000h. |
| Garantía | Warranty. | 5 Años Years |

Datos Técnicos Data Sheet.

| | | |
|------------------|------------------|-------------|
| PCB | PCB | FLEXIBLE |
| Adhesivo Termico | Thermal Adhesive | SI |
| L.B. | L.B. | L. 80 B. 10 |
| Largo | Long. | -mm |
| Ancho | Width. | 12mm |
| Alto | High | 30mm |
| Diametro | Diameter. | 1000mm |
| Peso | Net Weight. | 1,3758Kg |
| Material. | Material. | ALUMINIUM |