

Referencia. Reference.

122XX5

Categoría. Category

LUMINAIRES

ZERO-IN



Descripción. Description.

ZERO-IN es una luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ZERO IN / ZERO OUT. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

ZERO-IN is a suspension luminaire that allows multiple creative compositions in combination with other ZERO-IN / ZERO-OUT lamps. The diffusion of light throughout the ring through a high diffusion opal silicone cover creates a perfect environment for any room.


Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	100 Lm/w	105 Lm/w	111 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	2600 Lm	2730 Lm	2886Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	26 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI-TUYA
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

PLATA



Incluye. Includes.

FLORON CON EQUIPO

CABLE ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	-mm
Ancho	Width.	12mm
Alto	High	30mm
Diametro	Diameter.	400mm
Peso	Net Weight.	0,7758Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM