

Referencia. Reference.

122XX4

Categoría. Category

LUMINAIRES

ZERO-IN



Descripción. Description.

ZERO-IN es una luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ZERO IN / ZERO OUT. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.


ZERO-IN is a suspension luminaire that allows multiple creative compositions in combination with other ZERO-IN / ZERO-OUT lamps. The diffusion of light throughout the ring through a high diffusion opal silicone cover creates a perfect environment for any room.

Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	100 Lm/w	105 Lm/w	111 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	2600 Lm	2730 Lm	2886Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

ORO



Incluye. Includes.

FLORON CON EQUIPO

CABLE ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

Potencia.	Power.	26 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	120°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI-TUYA
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	-mm
Ancho	Width.	12mm
Alto	High	30mm
Diametro	Diameter.	400mm
Peso	Net Weight.	0,7758Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM