


Referencia. *Reference.*
122XX1

Categoría. *Category*

LUMINAIRES

ZERO-IN


Dimensiones. *Dimensions.*

Color. *Color.*
BLANCO

Incluye. *Includes.*

FLORON CON EQUIPO
CABLE ALIMENTACION
SUSENSIONES CABLE

Descripción. *Description.*

ZERO-IN es una luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ZERO IN / ZERO OUT. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

ZERO-IN is a suspension luminaire that allows multiple creative compositions in combination with other ZERO-IN / ZERO-OUT lamps. The diffusion of light throughout the ring through a high diffusion opal silicone cover creates a perfect environment for any room.

Datos Técnicos *Data Sheet.*

Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700K	3000K	4000K
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	100 Lm/w	105 Lm/w	111 Lm/w
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	2600 Lm	2730 Lm	2886Lm

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	26 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	80%
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	120°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	ON/OFF-DALI-PUSH-CASAMBI-TUYA
UGR	<i>UGR</i>	>22
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	IP-20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

Otros Datos *Other Data.*

PCB	<i>PCB</i>	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	-mm
Ancho	<i>Width.</i>	12mm
Alto	<i>High</i>	30mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	400mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,7758Kg
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM