

Referencia. Reference.

**122875**

CE RoHS


Categoría. Category

LUMINAIRES

## ZERO-IN



ZERO-IN DE 400mm 26W -4472Lm -RGBW -TUYA-PLATA

### Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

**PLATA**


Incluye. Includes.

FLORON CON EQUIPO  
CABLE ALIMENTACION  
SUSPENSIONES CABLE

### Descripción. Description.

ZERO-IN es una luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas ZERO IN / ZERO OUT. La difusión de la luz en todo el anillo a través de una cubierta de silicona opal de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.

ZERO-IN is a suspension luminaire that allows multiple creative compositions in combination with other ZERO-IN / ZERO-OUT lamps. The diffusion of light throughout the ring through a high diffusion opal silicone cover creates a perfect environment for any room.

### Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	<b>26 W</b>
Tensión.	Voltage.	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	Frequency.	<b>50/60Hz</b>
Flujo Luminoso.	Lumens.	<b>4472 Lm</b>
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	<b>172 Lm/w</b>
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	<b>80%</b>
Difusor	Diffuser	<b>OPAL</b>
Temperatura de Color.	Color Temperature.	<b>RGBW</b>
CRI	IRC	<b>&gt;90</b>
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	<b>120°</b>
Regulación	Dimmable.	<b>TUYA</b>
UGR	UGR	<b>&gt;22</b>
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	<b>MAC ADAM 3 step</b>
Índice de protección.	Protection Index.	<b>IP-20</b>
Clase	Clase	<b>CLASE I</b>
IK	IK	<b>IK-04</b>
Horas de Vida	Hours of Life,	<b>50.000h.</b>
Garantía	Warranty.	<b>5 Años Years</b>

### Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	<b>FLEXIBLE</b>
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	<b>SI</b>
L.B.	L.B.	<b>L. 80 B. 10</b>
Largo	Long.	<b>-mm</b>
Ancho	Width.	<b>12mm</b>
Alto	High	<b>30mm</b>
Diametro	Diameter.	<b>400mm</b>
Peso	Net Weight.	<b>0,7765Kg</b>
Material.	Material.	<b>ALUMINIUM</b>