

Referencia. Reference.

5147




Categoría. Category

INDUSTRIAL

UFO LENS SWITCH 60W / 80W / 100W



Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO
BLACK



Descripción. Light Source.

Ufo Lens Switch es una campana led apta para exteriores (IP65) diseñada para espacios industriales, talleres y almacenes con medias o grandes alturas. Su diseño compacto junto con sus accesorios facilitan su instalación tanto en suspensión como en superficie.

Polivalente y versátil, cada modelo cuenta con tres potencias diferentes de 60W-80W-100W, 90W-120W-150W, 120W-160W-200W y 140W-190W-240W que pueden combinarse con tres temperaturas de color (3.000K, 4.000K y 5.000K) y tres grados de apertura (60°, 90° y 110°) que logran ajustarse con precisión a las necesidades que requiera cada espacio.

Con con la certificación CRI>80 que reproduce de forma óptima los colores, Ufo Lens Switch cuenta con la tecnología Switch que permite ajustar la luz a cada necesidad y momento del día.

Ufo Lens Switch presenta acabados en negro, tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.
Ufo Lens Switch is an outdoor led hood (IP65) designed for industrial spaces, workshops and warehouses with medium or large heights. Its compact design together with its accessories makes it easy to install both suspended and surface mounted.

Versatile and versatile, each model has three different powers of 60W-80W-100W, 90W-120W-150W, 120W-160W-200W and 140W-190W-240W that can be combined with three color temperatures (3,000K, 4,000K and 5,000K) and three degrees of aperture (60°, 90° and 110°) that can be precisely adjusted to the needs of each space.

With CRI>80 certification that optimally reproduces colors, Ufo Lens Switch features Switch technology that allows you to adjust the light to every need and time of day.

Ufo Lens Switch is finished in black, has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz Light Source

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Potencia | Power | 60W/80W/100W |
| Tensión | Voltage | 100/260V |
| Frecuencia | Frequency | 50/60Hz |
| Flujo Luminoso | Lumens | 131/167 lm/W |
| Temperatura de Color | Color Temperature | 3000K/4000K/5000K |
| CRI | IRC | >80 |
| Ángulo lumínico | Beam Angles | 60°/90°/110° |
| Regulación | Dimmable | NO |
| UGR | UGR | - |
| Índice de protección | Protection Index | 65 |
| Clase | Clase | - |
| IK | IK | IK10 |
| Horas de Vida | Hours of Life | 50.000H |
| Garantía (años) | Warranty (years) | 5 |
| PF | FP | >0,9 |

Datos Técnicos Data Sheet

| | | |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Largo(mm) | Long(mm) | 340,0 |
| Ancho(mm) | Width(mm) | 340,0 |
| Alto(mm) | High(mm) | 196,0 |
| Diametro(mm) | Diameter(mm) | 340,0 |
| Peso (gr) | Net Weight (gr) | 0,00 |
| Material | Material | ALUMINIO |