

Referencia. Reference.

389612

Categoría. Category

LUMINARIAS

LONJA



Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.

Descripción. Light Source.

Lonja es un proyector led de interior (IP40) diseñado para instalarse en carril trifásico. Es ideal para instalarse en zonas de comercio gracias a su amplia variedad en temperaturas de color que buscan destacar lo mejor de cada producto.

Disponible con 22W/m de potencia y 220/240VAC, Lonja permite regular la intensidad de luz gracias a su compatibilidad con la certificación TRIAC y ofrece un CRI>90 que reproduce fielmente los colores.

Versátil y flexible, presenta tres ángulos para ajustarse a todo tipo de espacios y cuenta con un accesorio en forma de panel de abejas para evitar los deslumbramientos.

Lonja permite la personalización en cuanto a color por nuestro departamento de producción y tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Lonja is an indoor LED spotlight (IP40) designed to be installed on a three-phase track. It is ideal for installation in retail areas thanks to its wide variety of color temperatures that seek to highlight the best of each product.

Available with 22W/m of power and 220/240VAC, Lonja allows to regulate the light intensity thanks to its compatibility with the TRIAC certification and offers a CRI>90 that faithfully reproduces the colors.

Versatile and flexible, it features three angles to fit all types of spaces and has a bee-panel accessory to prevent glare.

Lonja can be customized in terms of color by our production department and has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	22W W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	2310 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	1
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	2310 Lm
Difusor	Diffuser	RIGIDO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	VERDURA
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	36°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000H
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	I
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	50000
Largo	Long.	122
Ancho	Width.	225
Alto	High	75
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	0,6
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker