


Referencia. Reference.

1354X2


Categoría. Category

LUMINARIAS

## ZERO XL



## Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO  
BLACK

## Incluye. Includes.

EQUIPO INCLUIDO

FLORON DE CONEXIONES

4 TENSORES

-

-

## Descripción. Light Source.

Zero XL es una luminaria LED de interior (IP40) diseñada en forma circular que eleva y dota de elegancia cualquier espacio. Permite crear composiciones con más de una luminaria a diferentes alturas, por lo que es ideal para instalarse como elemento decorativo e innovador en espacios amplios y abiertos.

Con potencias de 78W y 105W, con 230VAC y un PF>0,9, Zero XL cuenta con la certificación CRI>80 que reproduce de forma óptima los colores y está disponible en dos temperaturas de color de 3.000K (75lm/W), 4.000K (79lm/W) para poder conseguir el ambiente adecuado en cada espacio. Zero XL incluye un driver externo y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, asegurando un confort y bienestar lumínico.

Zero XL está disponible en blanco, negro y gris tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Zero XL is an indoor LED luminaire (IP40) designed in a circular shape that elevates and adds elegance to any space. It allows creating compositions with more than one luminaire at different heights, making it ideal for installation as a decorative and innovative element in large and open spaces.

With powers of 78W and 105W, 230VAC and PF>0.9, this luminaire is CRI>80 certified for optimum color rendering and is available in two color temperatures of 3,000K (75lm/W), 4,000K (79lm/W) to achieve the right ambience in every space. Zero XL includes an external driver and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, ensuring lighting comfort and well-being.

Zero XL is available in white, black and gray and has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	105
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	10500 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	100 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	8400 Lm
Difusor	Diffuser	OPALINO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	DALI/PUSH/CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,97

## Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	840
Ancho	Width.	840
Alto	High	90
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	8,40
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker