

Referencia. Reference.

102335

Categoría. Category

LUMINARIAS

CIRCUS



Dimensiones. Dimensions.



Color

PLATA
SILVER

Incluye. Includes.

INCLUYE FLORON DE EMPOTRAR

CABLE DE ALIMENTACION

DRIVER EXTERNO

-

-

Descripción. Light Source.

Circus es una luminaria led de interior (IP40) diseñada para instalarse en espacios altos y amplios. Sus líneas curvas y la proyección de luz desde su interior proporcionan una iluminación estética y elegante que cumple con todos los requisitos de la iluminación decorativa.

Disponible en potencias de 26W, 44W y 63W, con 230VAC y un PF>0,9, Circus cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y cuenta con una amplia gama de temperaturas de color de 2.700K (60lm/W), 3.000K (66lm/W), 4.000K (72lm/W), RGBW (50lm/W), 2.700-5.500K (70lm/W) capaces de crear múltiples ambientes adaptados a cada proyecto de iluminación.

Circus incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad según el espacio y la zona a iluminar, siempre asegurando un confort y bienestar lumínico

Circus puede personalizarse en cuanto a color y ofrece una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Circus is an indoor LED luminaire (IP40) designed to be installed in high and wide spaces. Its curved lines and the light projection from inside provide an aesthetic and elegant lighting that meets all the requirements of decorative lighting.

Available in 26W, 44W and 63W powers, with 230VAC and PF>0.9, Circus is CRI>90 certified for true color rendering and has a wide range of color temperatures of 2,700K (60lm/W), 3,000K (66lm/W), 4,000K (72lm/W), RGBW (50lm/W), 2,700-5,500K (70lm/W) capable of creating multiple atmospheres adapted to each lighting project.

Circus includes an external driver supplied with a small recessed base and is compatible with Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity according to the space and the area to be illuminated, always ensuring lighting comfort and well-being.

Circus can be customized in terms of color and offers an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	26
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	2730 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	105 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	2184 Lm
Difusor	Diffuser	OPALINO
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	100°
Regulación	Dimmable.	PUSH
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	FLEXIBLE
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	400
Ancho	Width.	400
Alto	High	30
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	0,58
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker