

Referencia. Reference.

535421

Categoría. Category

LUMINARIAS

EVO DUAL



Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO
WHITE

Incluye. Includes.

FLORON CON ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

DRIVER INTERNO

-

-

Descripción. Light Source.

Evo Dual es una luminaria led de interior (IP40) que logra crear diferentes ambientes en un mismo espacio gracias a su proyección de luz bidireccional. Disponible en instalación suspendida y en pared, satisface las necesidades de iluminación general al emitir la luz hacia abajo y logra crear una iluminación de ambiente cuando dirige la luz hacia arriba.

Con potencias de 49W, 61W, 73W y 86W, 230VAC y un PF>0,9, Evo Dual cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y está disponible con una amplia gama de temperaturas de color de 2.700K, 3.000K, 4.000K, RGBW y 2.700-5.500K que transforman el ambiente según las necesidades que requiera el espacio.

Versátil y ajustable, Evo Dual incorpora un driver que simplifica su instalación y es compatible con los sistemas Casambi, Tuya, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando confort y bienestar en la iluminación.

Evo Dual tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Evo Dual is an indoor LED luminaire (IP40) that manages to create different atmospheres in the same space thanks to its bidirectional light projection. Available for suspended and wall-mounted installation, it satisfies general lighting needs by emitting light downwards and creates ambient lighting when the light is directed upwards.

With powers of 49W, 61W, 73W and 86W, 230VAC and PF>0.9, Evo Dual is CRI>90 certified for true color rendering and is available in a wide range of color temperatures of 2,700K, 3,000K, 4,000K, RGBW and 2,700-5500K to transform the ambience to suit the needs of the space.

Versatile and adjustable, Evo Dual incorporates a driver that simplifies installation and is compatible with Casambi, Tuya, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and well-being in lighting.

Evo Dual has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	61,6
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	8377 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	35,998376623377 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	80%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	6701 Lm
Difusor	Diffuser	LENTES LINEALES
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	90°
Regulación	Dimmable.	DALI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1400
Ancho	Width.	24
Alto	High	75
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	2,23
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker