

Referencia. Reference.

3N2431

Categoría. Category

LUMINARIAS

EVO-R



Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO
WHITE

Incluye. Includes.

FLORON DE EMPOTRAR CON CABLE DE ALIMENTACION
SUSENSIONES CABLE
CLIPS SUJECCION A TECHO
DRIVER EXTENO

Descripción. Light Source.

Evo R es una luminaria led de interior (IP40) con acabados redondeados que proporcionan un diseño suave y agradable. Diseñado para instalarse en suspensión o en superficie, es ideal para instalarse en zonas de trabajo u oficinas gracias a su certificación UGR<17 que evita la fatiga visual y los deslumbramientos.

Con potencias de 38W, 56W, y 74W, 230VAC y un PF>0.9, Evo R cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y está disponible con temperaturas de color de 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103- 121lm/W) que transforman el ambiente según las necesidades que requiera el espacio.

Evo R incluye un driver externo que se suministra con una pequeña base empotrable, y es compatible con los sistemas Casambi, Dalí 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando confort i bienestar en la iluminación.

Evo R tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Evo R is an indoor LED luminaire (IP40) with rounded finishes that provide a soft and pleasant design. Designed to be suspended or surface mounted, it is ideal for installation in work areas or offices thanks to its UGR<17 certification that prevents visual fatigue and glare.

With powers of 38W, 56W, and 74W, 230VAC and a PF>0.9, Evo R has CRI>90 certification that faithfully reproduces colors and is available with color temperatures of 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103- 121lm/W) that transform the environment according to the needs required by the space.

Evo R includes an external driver supplied with a small recessed base, and is compatible with Casambi, Dalí 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and well-being in lighting.

Evo R has an average life of 50.000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	38
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	4940 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	130 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	78%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	3853 Lm
Difusor	Diffuser	LENTES LINEALES
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	60°
Regulación	Dimmable.	PUSH
UGR	UGR	<17
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1170
Ancho	Width.	35
Alto	High	25
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	1,66
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker