

Referencia. Reference.

2N2221

Categoría. Category

LUMINARIAS

EVO



Dimensiones. Dimensions.



Color

BLANCO
WHITE

Incluye. Includes.

FLORON CON ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

DRIVER INTERNO

-

-

Descripción. Light Source.

Evo es una luminaria led de interior (IP40) diseñada para oficinas y zonas de trabajo gracias a la certificación UGR<17 que evita la fatiga visual y el deslumbramiento.

Con potencias de 38W, 56W y 74W, 230 VAC y un PF>0,9, Evo cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y está disponible con unas temperaturas de color de 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103-121lm/W) que transforman el ambiente según las necesidades que requiera el espacio.

Funcional y versátil, Evo incorpora un driver que simplifica su instalación y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando confort y bienestar en la iluminación.

Evo tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Evo is an indoor LED luminaire (IP40) designed for offices and work areas thanks to the UGR<17 certification that prevents visual fatigue and glare.

With powers of 38W, 56W and 74W, 230 VAC and PF>0,9, Evo has CRI>90 certification that faithfully reproduces colors and is available with color temperatures of 2,700K (91-107lm/W), 3,000K (96-109lm/W), 4,000K (103-121lm/W) that transform the environment according to the needs required by the space.

Functional and versatile, Evo incorporates a driver that simplifies installation and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and well-being in lighting.

Evo has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	38
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	4370 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	115 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	78%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	3408 Lm
Difusor	Diffuser	LENTES LINEALES
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	60°
Regulación	Dimmable.	DALI
UGR	UGR	<17
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1170
Ancho	Width.	28
Alto	High	60
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	2,17
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker