

Referencia. Reference.

2N2352

Categoría. Category

LUMINARIAS

EVO



## Dimensiones. Dimensions.



Color

NEGRO  
BLACK

## Incluye. Includes.

FLORON CON ALIMENTACION

SUSENSIONES CABLE

DRIVER INTERNO

-

-

## Descripción. Light Source.

Evo es una luminaria led de interior (IP40) diseñada para oficinas y zonas de trabajo gracias a la certificación UGR<17 que evita la fatiga visual y el deslumbramiento.

Con potencias de 38W, 56W y 74W, 230 VAC y un PF>0,9, Evo cuenta con la certificación CRI>90 que reproduce fielmente los colores y está disponible con unas temperaturas de color de 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103-121lm/W) que transforman el ambiente según las necesidades que requiera el espacio.

Funcional y versátil, Evo incorpora un driver que simplifica su instalación y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando confort y bienestar en la iluminación.

Evo tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Evo is an indoor LED luminaire (IP40) designed for offices and work areas thanks to the UGR<17 certification that prevents visual fatigue and glare.

With powers of 38W, 56W and 74W, 230 VAC and PF>0,9, Evo has CRI>90 certification that faithfully reproduces colors and is available with color temperatures of 2,700K (91-107lm/W), 3,000K (96-109lm/W), 4,000K (103-121lm/W) that transform the environment according to the needs required by the space.

Functional and versatile, Evo incorporates a driver that simplifies installation and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and well-being in lighting.

Evo has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

## Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	38
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Flujo Luminoso.	Lumens.	4560 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	120 Lm/W
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	78%
Flujo Luminoso Real	Actual Luminous Flux	3556 Lm
Difusor	Diffuser	LENTES LINEALES
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	60°
Regulación	Dimmable.	CASAMBI
UGR	UGR	<17
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50000
Garantía	Warranty.	5 AÑOS
PF	FP	0,94

## Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L80 B20
Largo	Long.	1170
Ancho	Width.	28
Alto	High	60
Diametro	Diameter.	-
Peso	Net Weight.	2,17
Material.	Material.	ALUMINIO

No Flicker